



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-28/2019

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Zakup, dostawa i montaż mebli na Oddział Intensywnej Terapii** w ramach inwestycji pn. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

- Wykonawca – Dotyczy załącznika nr 3 – Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płytynowej z płyty meblowej** - W opisie technicznym, w punkcie dotyczącym umywalek i zlewów Zamawiający wymaga, aby „miejsca wbudowanych zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej były wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi”. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby blaty robocze mebli były oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL, czyli były blatami typu postforming. W takich blatach nie ma technicznej możliwości montażu zlewu w sposób wymagany przez Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zlewy oraz umywalki ze stali kwasoodpornej montowane w blacie, nakładane? Wycięcie blatu zabezpieczone przed montażem silikonem wodoodpornym.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca – Dotyczy pozycji nr 5 formularza asortymentowo – cenowego** - W opisie dla powyższej pozycji Zamawiający wymaga: „Zabudowa – meble medyczne wilgocioodporne (...)” natomiast opis zamieszczony w załączniku nr 3 do SIWZ wskazuje na meble wykonane z płyty meblowej. Płyta meblowa nie jest materiałem w pełni wilgocioodpornym. Czy w związku z tym Zamawiający rezygnuje z wymogu wilgocioodporności dla mebli?
Odpowiedź – Zamawiający rezygnuje z wymogu wilgocioodporności dla mebli.
- Wykonawca – Dotyczy pozycji nr 6 formularza sortymentowo – cenowego** - W opisie dla powyższej pozycji Zamawiający wymaga: „Zabudowa – meble medyczne wilgocioodporne (...)” natomiast opis zamieszczony w załączniku nr 3 do SIWZ wskazuje na meble wykonane z płyty meblowej. Płyta meblowa nie jest materiałem w pełni wilgocioodpornym. Czy w związku z tym Zamawiający rezygnuje z wymogu wilgocioodporności dla mebli medycznych?
Odpowiedź – Zamawiający rezygnuje z wymogu wilgocioodporności dla mebli.
- Wykonawca – Dotyczy pozycji nr 7 formularza asortymentowo – cenowego – Krzesło obrotowe, mechanizm synchro, regulowany podłokietnik, tapicerka zmywalna i dezynfekowana** - Brak określenia przez Zamawiającego minimalnych parametrów dla krzesła obrotowego może spowodować zaoferowanie wyrobu o niskiej jakości, a dodatkowo może doprowadzić do przedstawienia Zamawiającemu niewspółmiernych ofert. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła o poniższych parametrach?
Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, o wymiarach:
 - Szerokość całkowita z podstawą: 660 mm,
 - Głębokość całkowita: 635 mm,
 - Wysokość: 980 – 1195 mm,
 - Szerokość oparcia: 445 mm,
 - Wysokość oparcia: 545 – 645 mm,
 - Szerokość siedziska: 490 mm,
 - Głębokość siedziska: 430 – 490 mm,
 - Wysokość siedziska: 435 – 550 mm,
 - Wysokość podłokietników nad siedziskiem: 215 mm – 295 mm.Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm

Krzesełko powinno posiadać oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną.
 Oparcie powinno posiadać osłonę wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym.
 Oparcie i siedzisko powinno być w kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami.
 Szkielet oparcia powinien być wykonany z polipropylenu.
 Szkielet siedziska powinien być wykonany ze sklejki o grubości min. 11 mm
 Pianka na oparciu powinna mieć grubość min. 20 mm i właściwości trudnopalne
 Pianka na siedzisku powinna mieć grubość min. 50 mm i właściwości trudnopalne
 Tapicerka oparcia powinna być wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.
 Tapicerka siedziska powinna być wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.
 Łącznik oparcia z mechanizmem powinien być wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego.
 Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka podłokietnika miękka.
 Zakres regulacji wysokości: 80mm, blokada położenia w 6 pozycjach.
 Długość nakładki: 231 mm, szerokość: 85mm
 Podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium efekt chrom. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej.
 Kółka miękkie Fi 65 mm przeznaczone na twarde podłoże.
 W 1/3 tyłu siedziska powinien znajdować się wciąż tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz poprawiający komfort użytkownika.
 Oparcie powinno być z regulacją wysokości za pomocą przycisku w dolnej części oparcia. Nie dopuszcza się regulacji wysokości oparcia bez przycisku .
 Krzesło musi posiadać mechanizm Synchron z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynną regulację siły odchylenia oparcia, i regulację wysokości siedziska góra-dół.
 Krzesła tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność: 300 000 cykli
- Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
- Odporność na światło minimum >7
- Gramatura 685 g/m²
- Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester
- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi
- Duża odporność na różnice temperatury
- Odporność na urynek i krew i pot
- Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

5. Wykonawca – Dotyczy pozycji nr 13 oraz 20 formularza asortymentowo-cenowego – Krzesło stacjonarne – tworzywowe, nakładka siedziska tapicerowana, stelaż 4xnoga chrom - Brak określenia przez Zamawiającego minimalnych parametrów dla krzesła stacjonarnego może spowodować zaoferowanie wyrobu o niskiej jakości, a dodatkowo może doprowadzić do przedstawienia Zamawiającemu niewspółmiernych ofert. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła o poniższych parametrach?

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z kubełkowym, plastikowym siedziskiem

Wymagane wymiary:

- Szerokość siedziska 445 mm
- Szerokość oparcia 415 mm
- Głębokość siedziska 390 mm
- Wysokość siedziska 450 mm
- Wysokość oparcia 350 mm
- Wysokość całkowita krzesła 800 mm
- Szerokość całkowita krzesła 540 mm
- Głębokość całkowita krzesła 515 mm

Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwo +/- 20 mm

Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznym prostym kształcie w kolorze do wyboru z palety min. 8 kolorów

Kubełek jest bardzo elastyczny, a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców

Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła

Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach

Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębnioną chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie

Stelaż w postaci czterech chromowanych nóg połączonych pod siedziskiem

Stelaż wykonany z prętów chromowanych stalowych j o grubości 12 mm
Stelaż w dolnej części ugięty na zewnątrz wyposażony w plastikowe ślizgi
Stelaż wystaje poza obrys siedziska
Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem

Na siedzisku znajduje się nakładka tapicerowana.

Tapicerka nakładki o parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność : 300 000 cykli
- Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
- Odporność na światło minimum >7
- Gramatura 685 g/m²
- Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester
- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi
- Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

6. **Wykonawca – Dotyczy pozycji nr 14 formularza asortymentowo – cenowego – Fotel 1 osobowy** - Brak określenia przez Zamawiającego minimalnych parametrów dla fotela jednoosobowego może spowodować zaoferowanie wyrobu o niskiej jakości, a dodatkowo może doprowadzić do przedstawienia Zamawiającemu niewspółmiernych ofert. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela o poniższych parametrach?

Fotel jednoosobowy z podłokietnikiem

Wymiary min. 81x83x80 cm

Wymiar podłokietnika min. 10 cm

Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:

- ścieralność: 300 000 cykli,
- trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2).
- odporność na światło: minimum >7
- gramatura: 685 g/m²,
- skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester,
- właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi,
- odporność na urynę, krew i pot,
- bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Siedzisko – sprężyna falista oraz sprężyny typu bonell, pianka tapicerska t-30

Szkielet wykonany z drewna iglastego oraz płyty meblowej laminowanej oraz sklejk

Wyścielenie – włóknina filcowa oraz owata 100.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

7. **Wykonawca – Dotyczy pozycji nr 21 formularza asortymentowo – cenowego – Ławka 3 osobowa** - Brak określenia przez Zamawiającego minimalnych parametrów dla ławki trzyosobowej może spowodować zaoferowanie wyrobu o niskiej jakości, a dodatkowo może doprowadzić do przedstawienia Zamawiającemu niewspółmiernych ofert. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do zaoferowania ławki o poniższych parametrach?

Ławka poczekalniowa 3 – siedziskowa bez podłokietników, nakładka tapicerowana na siedzisku :

Wymagane wymiary pojedynczego siedziska:

Szerokość siedziska: 445 mm +/- 50 mm

Głębokość siedziska: 390 mm +/- 50 mm

Szerokość oparcia: 415 mm +/- 50 mm

Wysokość oparcia: 340 mm +/- 50 mm

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

- Wysokość całkowita: 750 mm +/- 50 mm

- Szerokość całkowita: 1540 mm +/- 50 mm

- Głębokość całkowita: 560 mm +/- 50 mm

- Wysokość siedziska: 420 mm +/- 50 mm

Każde siedzisko musi stanowić osobne , niezależny element.

Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem powinno być wykonane z polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie.

Kubełek musi być bardzo elastyczny, a oparcie powinno mocno uginać się pod naciskiem pleców.

Kubełek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem – wybór spośród 8 kolorów.

Na siedzisku powinna znajdować się nakładka tapicerowana tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 685g/m², trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapalka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza się tapicerki o gorszych parametrach

Pomiędzy oparciem i siedziskiem powinien być otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm.

Oparcie powinno być o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach.

Plastik na oparciu i siedzisku z przodu powinien posiadać wyraźnie wyodrębnioną chropowatą powierzchnię.

Boczne elementy kubelka są gładkie.

Elementy boczne stelaża powinny być w kształcie odwróconej litery Y.

Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokątnym malowana proszkowo na czarno o przekroju 40x80

- element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom)

Podstawa powinna posiadać plastikowe czarne stopy o większej średnicy niż stelaż.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

8. **Wykonawca – dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** – W treści SIWZ, punkt IX podpunkt 4a Zamawiający wymaga: Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych).

Czy Zamawiający, w przypadku wyrobów wykonanych z płyty meblowej dopuści zamiast atestu higienicznego świadectwo kwalifikacji wyrobu gotowego do klasy higieniczności E1?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający, w przypadku krzesel, ławek, foteli i sof zrezygnuje z konieczności posiadania przez wyżej wymienione wyroby Atestu higienicznego? Producenci siedzisk nie posiadają wyżej wymienionego atestu dla swoich wyrobów.

Odpowiedź – Zamawiający rezygnuje z konieczności posiadania atestu higienicznego na w/w wyroby.

9. **Wykonawca – dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** – W treści SIWZ, punkt IX podpunkt 4b Zamawiający wymaga: Deklaracji producenta potwierdzającej zgodność oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG oraz dokumentów potwierdzających wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie wyrobów medycznych, czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z konieczności przedstawienia wyżej opisanych dokumentów? Żaden z wyrobów będących przedmiotem oferty nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź – Zamawiający rezygnuje z konieczności przedstawienia Deklaracji producenta potwierdzającej zgodność oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG oraz dokumentów potwierdzających wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie.

10. **Wykonawca – dotyczy Projektu Umowy – 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania dostaw na 6 tygodni od momentu podpisania umowy oraz ostatecznych ustaleń, tj. pomiarów, doboru kolorystyki? Obecny zapis o wykonaniu dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 16 września 2019 stwarza niebezpieczeństwo, że od momentu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podpisania umowy pozostanie zbyt mało czasu na ustalenie kolorystyki wykonania, pomiary, produkcję oraz montaż wyposażenia. Ponadto terminy produkcji siedzisk to także 5-6 tygodni.

Odpowiedź – Zamawiający zmienia zapis § 2 ust 1 projektu umowy i nadaje mu brzmienie:

„§ 2 ust. 1 - Dostawa przedmiotu umowy wraz z montażem i czynnościami wymienionymi w §1 projektu umowy nastąpi w terminie do dnia **23.09.2019 roku.**”

Zamawiający niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, przesuwam termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-28/2019 z dnia 14.08.2019 roku do godz. 09:00 i 10:00 na:

Aktualny termin składania ofert to dzień **14.08.2019 roku**, do godziny **12:00**, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie **13:00**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 09.08.2019 r.

Zatwierdzam

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie